



Filtre i vejbrønde

Specielt i Sverige, findes der mange forskellige filtre til montering i nedløbsbrønde. Nogen filtre er designede til at opsamle olie andre tungmetaller. De kan benyttes i brønde hvor udskiftning og vedligeholdelse kan ske regelmæssigt.

Design:

- Efter fabrikanten anvisning

Fordele:

- kan anbringes i nedløbsbrønde
- Kun brønde, der tilføres forurenede vand skal forsynes med filtre
- Brøndfiltre kan betragtes som et supplement til de øvrige rensemetoder

Ulemper:

- Stopper hurtigt til
- Kræver hyppigt tilsyn og udskiftning

Funktion:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • Reduktion af max flow | ingen |
| • Reduktion af volume | ingen |
| • Fjernelse af forurening | middel |

Hvor kan den anvendes:

- | | |
|--------------------------|----|
| • Boligområder | ja |
| • Handel/industri | ja |
| • Tæt bebyggelse | ja |
| • I forurenede områder | ja |
| • Over sårbart grundvand | ja |

Fjernelse af forureninger:

- | | |
|----------------|--------|
| • SS | mellem |
| • Kvælstof | lille |
| • Tungmetaller | mellem |
| • Olie | mellem |

Vedligeholdelse:

- Hyppigt tilsyn
- Hyppig udskiftning